

תזרין:
יגב זרן המסחזר פי מכן מغلן המד לתזרין מוא המכאפה, ומנע אקררר אולא ונרס גיר מרזסין לרסמל המסחזר.

תזרירר ללإنسان:
זרר ענד البلع, الرسشنق والرمار.

مخاطر للبيئة:
سام جداً للكائنات المائية وقد يسبب التأثير طويل المدى على البيئة.
قد يضر بالنحل.

وسائل أمان:
پریمیس ٣٥٠ هو مسحزر مكثغة ولذا يغب الرصرّف بزدر عندر اسرماله.
– أبعدع عن مرنالر أیدی الأولر, حیوانار وناس غير مرزسین.
– یغب اررداء الملابس الواقیة, القفازین, الرزم المطاطیة والنظارار الواقیة أثناء الرلار.
– ممنوع رنال الرعام, الشرر والرذخین أثناء الرلار بالمسحزر.
– إمنع اسشنق زبار الرذاز.
– ممنوع الرش علی مسطحار رعام.
– یغب إبعاد أحوار السمك أو رطیثها أثناء الرلار. ممنوع إدخال پریمیس ٣٥٠ للماء.
– ممنوع الرش باتجاه ناس, حیوانار, رعام, علف, أدوار رعام ورجمعار مائیة.
– یغب غسل الوجه والیدین جیداً بالماء والصابون بعد الرسرمال.
– یغب اسربدال الملابس فی نهایة الرش وغسل ملابس الرش علی انفراد من الرسل العادی.
فی حالة الاشباه برسم, یغب الرنصال بالطیب فوراً.
معلومار للطیب: مرکز المعلومار عن الرسم, مسشفی رباء, هارف: ٧٧٧١٩٠٠-٠٤.

علاز العیوار الفارغة:
أشطف العیوة جیداً, ٣ مرار علی الأقل أو فی جهاز شطف بزغط ماء. أسكب المادة الی وعاء المرش.
أثقب وادعك العیوة المشطوفة وارمیها فی حاویة القمامة.

ممنوع بیع هذا المسحزر لمن لیس بزورته رصریح ساری المفعول لاسرخدام السوم أو لمکافحة الآفار من قبل وزارة حماية البيئة. الرسخدام والرطریق للمسحزر مسموحان لأصحاب رصریح لمکافحة الحشرات فقط.

أقرت وزارة حماية البيئة ان اسرمال هذا المسحزر خلافاً للعلیمار الواردة هنا قد یعرض صة الجمهور والمسخدم وجودة البيئة للخطر ویعد ذلك مخالفة للقانون.

پریمیس ٣٥٠ مرکز مغلّ
הוראות שימוש:
מסחזר למכאפה הנمل الأبيض

סיכונים לסביבה: רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח בסביבה המימית. אין לרוקן למערכות ניקוז. התכשיר רעיל לדבורים ומאביקים נוספים, אין לרסס בזמן שקיימת פעילות דבורים ובסמוך לכוורות, אין לרסס על צמחים פורחים הפורשים צוף/או אבקה. מומלץ לרסס שעה לפני השקיעה ובשעות הערב (ולא בשעות הבוקר המוקדמות) יש להימנע מריסוס בתנאים של רוח חזקה.

אמצעי בטיחות ומיגון: פרמיס 350 SC הינו תכשיר הדברה ולכן יש לנהוג בזהירות בעת השימוש בו.
• הרחק מהישג ידם של ילדים, בעלי חיים ואנשים לא מוסמכים.
• בעת השימוש בתכשיר יש להשתמש בצידוד מגן אישי הכולל בגדי עבודה ארוכים, נעליים גבוהות סגורות, כפפות לפי תקן EN-374/3, משקפי מגן לפי תקן EN-166 ומסכת חצי פנים לפי תקן EN-140 עם מסנן משולב לפי תקן EN-14387 מסוג ABEK-2/P3.
• אין לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.
• נמנע שאיפה של אדי התכשיר ו/או תמיסה מוכנה לריסוס.
• אין לרסס משטחי מזון.
• יש להרחיק אקוואריום או לכסותו בזמן הטיפול. אסור להחדיר פרמיס 350 SC למים.
• אין לרסס בפרמיס 350 SC על בני אדם, בעלי חיים, מזון, מספוא, כלי אוכל ומקווי מים.
• לאחר השימוש יש לרחוץ היטב את הפנים והידיים במים וסבון.
• החליף בגדים בתום הריסוס, כבס את בגדי הריסוס בנפרד מכביסה רגילה.

כניסה מחדש: ניתן להיכנס לשטח המטופל לאחר אזורור המקום והתייבשות התכשיר ולא פחות משעה לאחר הטיפול. כמו כן, כניסה מותרת רק לאחר ניקוי האיזור. אין לאפשר לאנשים או לחיות מחמד לבוא במגע עם איזורים מטופלים או להכנס מחדש למקומות שטופלו עד אשר יושלם האזורור והניקוי.

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל. במקרה של זיהום **בעיניים**, לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15-20 דקות. במידה ויש עדשות, הסר אותן לאחר 5 דקות של שטיפה והמשך בשטיפת העיניים ופנה לרופא. במקרה של זיהום **בעור**, להוריד בגדים מזהמים, לשטוף את העור מיד במים זורמים למשך 15-20 דקות ולפנות לרופא.

בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תווית התכשיר ו/או האריזה. במקרה של חשש להרעלה, פנה מיד לרופא והצג את תווית התכשיר ו/או האריזה.
מרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900.
מללומאר للطیب: مرکز المعلومار عن الرسم, مسشفی رباء, هارف: ٧٧٧١٩٠٠-٠٤.

אין למכור תכשיר זה למי שאינו בעל היתר רעלים או רישיון הדברה בתוקף מאת המשרד להגנת הסביבה. השימוש והיישום של התכשיר מותר לבעלי רישיון להדברה בלבד. השימוש בתכשיר להדברת טרמיטים מוגבל לבעלי רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח או רישיון מדביר באיזור.

אחסון: אחסון התכשיר יעשה בארירתו המקורית בלבד. יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה ולמנוע גישה של ילדים ושל אנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר. **טיפול בתכשיר שנשפך:** חומר שנשפך, שפך תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס. נקב ומערך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה.

המשרד להגנת הסביבה קבע כי שימוש בתכשיר זה בניגוד להוראות התווית עלול לסכן את בריאות הציבור, המשתמש ואת איכות הסביבה ומהווה עבירה על החוק

פרמיס 350® תרכיז רחיף



پریمیس ٣٥٠ مرکز مغلّ
Premise® 350 SC



תכשיר להדברת טרמיטים
מיועד למדברים בלבד

השימוש בתכשיר מוגבל לבעלי רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח

מכיל: 350 גרם / ליטר Imidacloprid
(קבוצה: כלורוניקוטניל Chloronicotinil)
ממים עיקרי: מים

מסחזר למכאפה הנمل الأبيض

יחוי: ٣٥٠ גرام / לטר Imidacloprid
(مجموعة كلورونيكوتينيل Chloronicotinil)
المذيب الرئيسي: ماء

מס' רישום משרד להגנת הסביבה 473
רעם הרסגיל לדי وزارة حماية البيئة ٤٧٣

הרישום בתוקף עד: 01/2026
תאריך انتهاء سريان التسجيل: 01/2026

בעל תעודת הרישום: לידור אלמנטס בע"מ.

בעל התוארית: ליעד כימיקלים בע"מ, א.ת. בית שמש

المنتج وصاحب شهادة التسجيل: ليعاد الكيماويات م.ض. المنطقة الصناعية بيت شيمش

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

אל תיגע לפני שקראת והבנת את כל אמצעי הזהירות!

1 ליטר
לטר

נער היטב לפני השימוש

חז עיבوة جيداً قبل الاستعمال

הוראות היישום בתוך הספרון

תעלימאר الرسرمال داخل النشرة



Lid Agri Ltd.
ליעד אגרו בע"מ



Lidorr
Elements

שיווק: לידור אלמנטס בע"מ, רמת הרון 4710002. טל. 03-7606222
إسريار و تسويق: ليدور كيماويات م.ض.. ص.ب. ١١٦. رمار هشارون. هارف ٧٦٠٦٢٢٢-٠٣

מס' אצווה:

עידכון התווית: 12/2019



פתח כאן
افتح هنا

Premise® 350 SC

הכנת התכשיר ו/או תמיסה מוכנה לריסוס:

יש להוסיף כמות הדרושה של פרמיס SC 350 למים במרסס תוך ערבוב תמידי של התמיסה. בתכשיר ו/או תמיסה מוכנה לריסוס המוכן יש להשתמש ללא דיחוי. עם גמר הטיפול, יש לנקות היטב את המרסס משאריות התכשיר ו/או תמיסה מוכנה לריסוס. אין לרסס על אדמה רוויה במים או אדמה קפואה, או בתנאים שבהם תיתכן נזילה או תנועה במקום היישום.

מזיק	מינון	אופן השימוש
פ ר מ י ס	0.035% ח.פ.	מבנה בהקמה טיפול חיצוני ביסודות הבנין, בתעלות וכדו' ליישם ביחס של כ- 6 - 3 ליטר למטר רץ. יש לוודא שיישום התכשיר יגיע גם לחלק הפנימי של קירות היסודות. תעלות המכילות צינורות בויב, צינורות מים וכבלי חשמל הנכנסים לתוך המבנה יטופלו לכל ארכן בתוך המבנה.
	0.035% ח.פ.	ריצפה צפה: יש לטפל בכל השטח שמתחת לריצוף ביחס של 5 ליטר ל- 1 - 0.5 מ"ר. יש ליישם במינון הגבוה בשטח נגוע או באיזורים קריטיים, כגון: לאורך קירות היסודות, מסביב לכניסות שירות ובקירות הפרדה פנימיים.
פ ר מ י ס	10 סמ"ק ל- 10 ליטר מים.	ריצפה יצוקה: לאחר מילוי השטח אך לפני היציקה יש לטפל בשטח המרכזי ובאדמה בתערובת כפי שמפורט בסעיף ריצפה צפה. במידה והמילוי הוא בחצץ יש ליישם במינון הגבוה.
	10 סמ"ק ל- 10 ליטר מים.	הערה: יש לשים לב לכיסוי מלא בקירות החלק הפנימי של היסודות, מסביב ועל אביזרי חשמל וביוב (במידת האפשר) ובתוך קירות. מומלץ ליישם ביחס של 3 - 6 ליטר למטר רץ. חובה שהחומר יישם בצורה כזו שתיווצר שכבת הגנה רציפה של חומר הדברה בריצפת הבנין.

מזיק

0.035% ח.פ.

10 סמ"ק ל- 10 ליטר מים.

אופן השימוש

מבנה קיים

טיפול חיצוני מחוץ לבית:

יש לחפור תעלה בעומק 45 ס"מ וברוחב 15 ס"מ לאורך הקירות החיצוניים של המבנה. אין לחפור מתחת ליסודות. יש לשפוך את התמיסה לחלקה התחתון של התעלה עד לספיגה מלאה. בסיום הפעולה יש לכסות את התעלה שטופלה באדמה הספוגה בתמיסת חומר ההדברה ולרסס שוב מלמעלה את האדמה שכוסתה. הערה: במידה ואין אפשרות לחפור תעלה, יש לקדוח חורים בשכבת הבטון לאורך הקירות ולטפל כמו בריצפה יצוקה.

טיפול פנימי:

ריצפה יצוקה מרוצפת:

לקדוח בהיקף הפנימי של המבנה ברווחים שבין המרצפות במרחק של כ-30 ס"מ בין חור לחור. החדר את התמיסה לקדחים (עד קיבולת מלאה). דאג שתיווצר שכבה רציפה של חומר הדברה בין שני הקדחים ואטום את החורים לאחר התיבשות במלט.

ריצפה יצוקה לפני הנחת רצפות:

לאחר פיזור החול, לרסס את הריצפה בפרמיס 350 ולרצף. תמיסה מוכנה של 5 ליטר מתאימה ליחידת שטח של 0.5 - 1 מ"ר.

משקופים:

יש לקדוח 2 חורים בקוטר של כ- 9 מ"מ במשקופים קרוב לריצפה או לחול. החדרת החומר עד נגירה לפחות 1 ליטר בכל משקוף. לאחר ההתיבשות יש לסתום את החורים ברובה.

פרימיס 350 מרכז מעלץ

מסתحזר למכאפה הנמל האביض

תחזיר הרנאז:

יגב תעבטת המרש במא חתז נصفה وإضافة الكمية المطلوبة من فريميس 350 الى الماء في المرشّ، مع المزج الدائم للمحلول وإكمال كمية الماء الناقصة.

يغب استعمال الرناذ الجاهز فوراً ودون أي تأجيل. يغب تنظيف المرشّ جيداً من بقايا المادة، عند الانتهاء من الرشّ.

لا يجوز الرشّ على أرض مشبعة بالماء أو مجمدة، أو في ظروف قد يحدث انسياب أو حركة في مكان الاستعمال.

الأفة	الجرعة	طريقة الاستعمال
350 SC		مبنى قيد الإنشاء علاج خارجي بأسس البنائة، في القنوات الخ يطبق بنسبة حوالي 3-6 لترات للمتر الجاري. يغب التأكد من وصول المادة الى القسم الداخلي من حيطان الأساسات أيضاً. يتم علاج القنوات التي فيها مواسير المجاري، مواسير المياه والكابلات الكهربائية، التي تدخل الى داخل المبنى، على امتدادها داخل المبنى.
	0.035% مادة فعالة	أرضية عائمة يغب علاج المساحة التي تحت التبليل كلها بنسبة 5 لترات عن كل نصف أو متر مربع. يغب استعمال الجرعة العالية في منطقة مصابة أو في مناطق قابلة للإصابة مثل على امتداد حيطان الأساسات، حول مداخل خدمة وفي حيطان فصل داخلية.
350 SC	10 سنتيمتر مكعب ل-10 لترات ماء	أرضية مصبوبة بعد تعبئة المساحة، ولكن قبل الصبّ، يغب علاج المساحة المركزية والتربة بواسطة المزيج المذكور في "أرضية عائمة". إذا كانت الحشوة مصنوعة من الحصباء، فيجب استعمال الجرعة العالية.
		ملاحظة: يغب الانتباه الى تغطية كاملة في حيطان القسم الداخلي للأساسات، حول وفوق أدوات كهرباء ومجاري (قدر الإمكان)، وإدخال حيطان. يوصى باستعمال نسبة 3-6 لترات للمتر الجاري. يغب أن تطبق المادة بحيث تتشكل طبقة حماية متواصلة لمادة المكافحة في أرضية البنائة.

الأفة	الجرعة	طريقة الاستعمال
350 SC		مبنى قائم علاج خارجي خارج البنائة: يغب حفر قناة بعمق 45 سنتيمتر وعرض 15 سنتيمتر على امتداد الحيطان الخارجية للبنائة. ممنوع الحفر تحت الأساسات. يغب صبّ المحلول في القسم الأسفل للقناة حتى امتصاص كامل. في نهاية العمل يغب تغطية القناة المعالجة بالتربة المشبعة بمحلول مادة المكافحة ورشّ التربة المغطية من الأعلى. ملاحظة: إذا استحال حفر قناة، فيجب قدح ثقوب في طبقة الباطون على امتداد حيطان البنائة والعلاج مثل علاج الأرضية المصبوبة.
	0.035% مادة فعالة	علاج داخلي: أرضية مصبوبة ومبلطة: يغب القدح في المحيط الداخلي للمبنى في الفراغات بين البلاط، على بُعد حوالي 30 سنتيمتر بين الثقب والثقب. أدخل المحلول للثقوب (حتى تكون مليئة). تأكد من تكون طبقة متواصلة لمادة المكافحة بين كل ثقبين وسد الثقوب بعد أن تجفّ بالأسمنت.
350 SC	10 سنتيمتر مكعب ل-10 لترات ماء	أرضية مصبوبة قبل وضع البلاط: بعد توزيع الرمل، رشّ الأرضية بواسطة فريميس 350. يلطّ. تلاثم 5 لترات من المحلول الجاهز لمساحة نصف أو متر مربع واحد.
		حقوق الأبواب: يغب قدح ثقبين بقطر حوالي 9 مليمترات في حلقو الأبواب، في القسم القريب من الأرضية أو الرمل. ثم إدخال المادة حتى انسياب لتر واحد على الأقل في كل عتبة. يغب سد الثقوب بعد التجفّف بواسطة الروبة.

يجوز الدخول من جديد الى المنطقة المرشوشة عند نهاية العلاج وبعد تنظيف المنطقة والتأكد من عدم وجود تسربات. يغب منع دخول أو تماس المناطق المرشوشة من قبل ناس أو حيوانات مدلة حتى إكمال العلاج والتنظيف.